



Ceník přívěsů a příslušenství 2022 | 1. 5. 2022 |

### PŘEPRAVNÍKY MOTOCYKLŮ

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>KANGARO VZ-21 N</b> (pro 2 motocykly)	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1095</b>		<b>22 377 Kč</b>	<b>27 076 Kč</b>
<b>KANGARO VZ-21 B1</b> (pro 2 motocykly)	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1095</b>		<b>37 247 Kč</b>	<b>45 069 Kč</b>
<b>KANGARO VZ-21 B1</b> (pro 2 motocykly)	<b>1000</b>	<b>2060</b>	<b>1095</b>		<b>37 645 Kč</b>	<b>45 550 Kč</b>
<b>KANGARO-12 N</b> (pro 2 motocykly) "M-profil"	<b>750</b>	<b>2500</b>	<b>1300</b>	<b>100</b>	<b>30 992 Kč</b>	<b>37 500 Kč</b>
<b>KANGARO-12 B1</b> (pro 2 motocykly) "M-profil"	<b>1000</b>	<b>2500</b>	<b>1300</b>	<b>100</b>	<b>43 310 Kč</b>	<b>52 405 Kč</b>
<b>KANGARO-12 B1</b> (pro 2 motocykly) "M-profil"	<b>1300</b>	<b>2500</b>	<b>1300</b>	<b>100</b>	<b>44 344 Kč</b>	<b>53 656 Kč</b>
nástavba bočnic					9 442 Kč	11 425 Kč
plachta + konstrukce 1,37 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					14 507 Kč	17 553 Kč
plachta + konstrukce 1,57 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					16 220 Kč	19 627 Kč
<b>KANGARO-15 N</b> (pro 3 motocykly) "M-profil"	<b>750</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>100</b>	<b>33 144 Kč</b>	<b>40 104 Kč</b>
<b>KANGARO-15 B1</b> (pro 3 motocykly) "M-profil"	<b>1000</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>100</b>	<b>45 907 Kč</b>	<b>55 547 Kč</b>
<b>KANGARO-15 B1</b> (pro 3 motocykly) "M-profil"	<b>1300</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>100</b>	<b>47 298 Kč</b>	<b>57 231 Kč</b>
nástavba bočnic					10 460 Kč	12 656 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					14 874 Kč	17 997 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					16 850 Kč	20 389 Kč

### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM KANGARO

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B 750, 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům VZ-21	1 003 Kč	1 214 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Držák rezervního kola	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč

#### Standardní výbava

##### N1 = nebrzděné jednápravové provedení :

- trubková oj u typu KANGARO VZ-21
- "V" oj u typů KANGARO-12 a 15
- masivní svařovaný rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm + nájezdové ližiny na podlaze u typů KANGARO-12 a 15
- podlaha tvořena nájezdovými ližinami u typu KANGARO VZ-21
- nájezd uložený v ložné ploše
- 4x kotvicí třmen (mimo přívěs KANGARO VZ-21)
- 6x kotvicí třmen v M-profilu (přívěs KANGARO 12, -15)
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

##### B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- masivní svařovaný rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm + nájezdová ližina na podlaze u typů KANGARO-12 a 15
- podlaha tvořena nájezdovými ližinami u typu KANGARO VZ-21
- nájezd uložený v ložné ploše
- 6x kotvicí třmen v M-profilu (mimo přívěs KANGARO VZ-21)
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

#### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

#### Vysvětlivky

- plachtu s konstrukcí lze pouze na přívěs s nástavbou bočnic !
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlná výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nástavba bočnic = 350 mm (100 mm bočnice pevně pro Kangaro-12 a -15 + 250 mm nástavba, zadní čelo 350 mm)
- nakládací výška = cca 550 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg